

Ausdrücker
Art.-Nr. 46505
Art.-Nr. 46506



Ausdrücker, mit Fetthydraulik
Art.-Nr. 46506

für rechte und linke
 Querlenker-Klemmschrauben am
 Audi A4, -A6,
 VW Passat ab '97
 Alu-und Stahl-Vierlenkerachsen

Flach-Druckstück
 zum Lösen

Dorn-Druckstück
 zum Eindrücken

Den **Druckhebel**
 für ein optimales Eindrücken
 möglichst 90° zur Mittelachse
 feinjustieren



Feinjustier-Mutter
 zum Vorspannen und zum Feinjustieren
 für eine optimale Druckhebel-Stellung
 = 90° zur Mittelachse

Druckspindel
 zur Aktivierung
 der Hydraulik

Arbeitsweise:

1. Mutter an der Klemmschraube entfernen.
2. Flach-Druckstück in den Druckhebel einschrauben.
3. Gerät ansetzen, mechanisch vorspannen und dann die Druckspindel in den Hydraulik-Körper eindrehen. Mittels der hydraulischen Kraft und der Hebelwirkung wird die Klemmschraube gelöst und in den Querlenkerträger bündig eingedrückt.
4. Die Klemmschraube ist jetzt noch zu fest eingeklemmt, so dass mittels Dorn-Druckstück ein nochmaliges Eindrücken in den Träger erforderlich ist.
5. Danach kann in der Regel mit einem Splintentreiber die gelöste Klemmschraube ausgetrieben werden.

Hinweis:

Ein optimaler Wirkungsgrad zum Ausdrücken ist dann gegeben, wenn durch mechanisches Justieren an der Justiermutter

1. der Druckhebel 90° zur Mittelachse steht und
2. eine Parallelität zwischen Mittelachse und Ausdrücker besteht.

Dadurch werden kraftungünstige " Schrägdrücke " vermieden.

Ausdrücker, mit Fetthydraulik mit Koffer
Art.-Nr. 46506

mit

1 x Flach-Druckstück zum **Lösen**

1 x Dorn-Druckstück zum weiteren **Eindrücken**



Ausdrücker, ohne Fetthydraulik-Spindel, mit Koffer
Art.-Nr. 46505

mit

1 x Flach-Druckstück zum **Lösen**

1 x Dorn-Druckstück zum **Eindrücken**

